

PURE 67 (PU67V3)



A

PURE Manuel (sans ventilation) - Convection naturelle - Etanche

PU67V3-AC-AV-VE / PU67V3-AC-AV-DM / PU67V3-AC-AV-BN

Porte Acier

PU67V3-NL-AV-VE / PU67V3-NL-AV-DM / PU67V3-NL-AV-BN

Porte New look

kW	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
8-10	78	1125	91	15	38	0	0	0

Options

Dimensions ext. (mm) : 670 x 510 x 370

Cadre PURE 67 plat 3 côtés - 40mm

Cadre PURE 67 plat 4 côtés - 40mm

Cadre PURE 67 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm

Cadre PURE 67 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 55mm

Buselot air chaud coudé Ø 125mm pour PURE

Montage porte contraire

Intérieur : vermiculite (VE) ou acier noir (DM) ou béton noir (BN)

Sortie de fumée : 45° ou droite

Buselots obturables pour la diffusion d'air chaud

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite + 2e chicane inox - arrêt braises - 2 buselots air chaud Ø 125mm - sortie de fumée Ø 150 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option) - Sole foyère béton - 4 pieds réglables - Système de fermeture de porte à 2 positions - Doubles chicanes, une en vermiculite réglable sur 3 positions et une, fixe, en inox - Switch de porte pour les modèles ventilés
Vision du feu (mm) - 537 x 363

