

MODUL-ART 16/9 (MD16-9-V3)



A

Modul-Art - Ecologische verbranding - Hermetisch

MD16-9v3-Ac-VR / MD16-9v3-Ac-BN / MD16-9v3-Ac-DM

Stalen deur

MDWB-16-9v3-Ac-VR / MDWB-16-9v3-Ac-BN / MDWB-16-9v3-Ac-DM

Stalen deur / woodbox

MD16-9v3-NL-VR / MD16-9v3-NL-BN / MD16-9v3-NL-DM

New look deur

MDWB-16-9v3-NL-VR / MDWB-16-9v3-NL-BN / MDWB-16-9v3-NL-DM

New look deur / woodbox

kW	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	e _{l_max} (kw)	e _{l_min} (kw)	e _{l_sb} (kw)
12	77	900	59	22	57	0,000	0,000	0,000

Opties

Afwerking Kit (afwerkingsplaat verse lucht)

Kit Ophang kader (afstand muur: 6,3cm)

Ombouw deur scharnieren rechts

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat(en) - blokkenhouder - natuurlijke convectie - binnenaafwerking vermiculiet - kleur anthraciet - boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze

Ext. afmetingen (mm) : 1010 x 525 x 485

Reëel zicht op vuur (mm) - 852 x 324



