

PURE L 90



PURE L Manueel (zonder ventilatie) - Natuurlijke convectie (verplicht aansluiting warme luchtflexibels) - Hermetisch

Stalen deur (PUL90-55M-A-SV)

New look deur (PUL90-55M-NL-SV)

PURE L Manueel (met ventilatie) - Gedwongen convectie - Hermetisch

Stalen deur (PUL90-55M-A-AV)

New look deur (PUL90-55M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	e _{l_max} (kw)	e _{l_min} (kw)	e _{l_sb} (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Opties → Ext. afmetingen (mm) : 900 x 550 x 455

Platte kader PURE 90 - 3 zijdig - 40mm → 972 x 588

Platte kader PURE 90 - 4 zijdig - 40mm → 972 x 621

Kader PURE 90 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm → 910 x 560

Kader PURE 90 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm → 910 x 560

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met airstat (met ventilatie)

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat (met ventilatie)

Warmeluchtbus 125 Ø en luchtstopper

Supplement warmeluchtbus kit 125 Ø en luchtstopper (met ventilatie)

Ombouw deur scharnieren

Meerprijs voor zwart gelakt vermic. interieur

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - 2 vlamkeerplaten (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - binnenaafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 180 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADERR (volgen uwkeuze)

Reël zicht op vuur (mm) - 746 x 354

