

# PURE 67 COMPACT (PU67V3)



A

PURE Manuel (sans ventilation) - Convection naturelle - Etanche

PU67V3-AC-SV-VE / PU67V3-AC-SV-DM / PU67V3-AC-SV-BN

Porte Acier

PU67V3-NL-SV-VE / PU67V3-NL-SV-DM / PU67V3-NL-SV-BN

Porte New look

kW	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	e <sub>l_max</sub> (kw)	e <sub>l_min</sub> (kw)	e <sub>l_sb</sub> (kw)
8-10	78	1125	91	15	38	0	0	0

Options

Dimensions ext. (mm) : 670 x 510 x 370

Cadre PURE 67 plat 3 côtés - 40mm

Cadre PURE 67 plat 4 côtés - 40mm

Cadre PURE 67 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm

Cadre PURE 67 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 55mm

Buselot air chaud coudé Ø 125mm pour PURE

Montage porte contraire

Intérieur : vermiculite (VE) ou acier noir (DM) ou béton noir (BN)

Sortie de fumée : 45° ou droite

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite + 2e chicane inox - arrêt braises - intérieur vermiculite ou béton noir ou déco métal - 2 buselots air chaud Ø 125mm - sortie de fumée Ø 150 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION ( voir option ) - sol béton  
Vision du feu (mm) - 537 x 363

