

PURE 58/47 (PU58V3)



A

PURE Manueel (met ventilatie) - Natuurlijke convectie - Hermetisch

PU58V3-AC-AV-VE / PU58V3-AC-AV-DM / PU58V3-AC-AV-BN

Stalen deur

PU58V3-NL-AV-VE / PU58V3-NL-AV-DM / PU58V3-NL-AV-BN

New look deur

kW	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
8	76.9	1125	92	21	125	0	0	0

Opties

Ext. afmetingen (mm) : 580 x 470 x 370

Platte kader PURE 58 - 3 zijdig - 40mm

Platte kader PURE 58 - 4 zijdig - 40mm

Kader PURE 58 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm

Kader PURE 58 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm

Warmeluchtbuis 125 Ø en luchtstopper

Ombouw deur scharnieren

Binnenafwerking : vermiculiet (VE) of zwarte beton (BN) of metalen decoratie (DM)

Rookafvoer : 45° ou rechts

Afsluitmonden voor heteluchtverdeling

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat + 2e chicane inox - blokkenhouder - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze) - Betonnen vuurbed - 4 verstelbare poten - Deursluitstelsysteem met 2 standen - Dubbele schotten, één in vermiculiet verstelbaar in 3 standen en één vast in roestvrij staal - Deurschakelaar voor geventileerde modellen
Reëel zicht op vuur (mm) - 447 x 323

