

# VENTIL-ART 58

## VENTIL-ART 58 WOODBOX

### (VT58-V3)



A

#### Ventil-Art - Natuurlijke convectie - Hermetisch

VT58V3-AC-BN / VT58V3-AC-DM / VT58V3-AC-VR	Stalen deur
VTWB-58V3-AC-BN / VTWB-58V3-AC-DM / VTWB-58V3-AC-VR	Stalen deur Woodbox
VT58V3-NL-BN / VT58V3-NL-DM / VT58V3-NL-VR	New look deur
VTWB-58V3-NL-BN / VTWB-58V3-NL-DM / VTWB-58V3-NL-VR	New look deur Woodbox

kW	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	e <sub>l_max</sub> (kw)	e <sub>l_min</sub> (kw)	e <sub>l_sb</sub> (kw)
6-8	77	1250	117	39	34	0	0	0

#### Opties

Ombouw deur scharnieren

Binnenafwerking : vermiculiet (VE) of zwarte beton (BN) of metalen decoratie (DM)

Ophangkit

#### Inbegrepen

Handmatige luchtregeling - externe luchtinlaat Ø 100 mm mogelijk - vermiculiet keerschot - sintelstop - met ventilatie - vermiculiet interieur - Rookuitlaat boven of achter  
 Reëel zicht op vuur (mm) - 447 x 323

