

PURE 67 COMPACT (PU67V3)



A

PURE Manueel (zonder ventilatie) - Natuurlijke convectie - Hermetisch

PU67V3-AC-SV-VE / PU67V3-AC-SV-DM / PU67V3-AC-SV-BN

Stalen deur

PU67V3-NL-SV-VE / PU67V3-NL-SV-DM / PU67V3-NL-SV-BN

New look deur

kW	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	e _{l_max} (kw)	e _{l_min} (kw)	e _{l_sb} (kw)
8	76.9	1125	92	21	125	0	0	0

Opties

Ext. afmetingen (mm) : 580 x 470 x 370

Platte kader PURE 67 - 3 zijdig - 40mm

Platte kader PURE 67 - 4 zijdig - 40mm

Kader PURE 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm

Kader PURE 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm

Warmeluchtbuis 125 Ø en luchtstopper

Ombouw deur scharnieren

Binnenafwerking : vermiculiet (VE) of zwarte beton (BN) of metalen decoratie (DM)

Rookafvoer : 45° ou rechts

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat + 2e chicane inox - blokkenhouder - binnenafwerking vermiculiet of zwarte beton- of metalen decoratie - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze) - betonnen vloer

Reëel zicht op vuur (mm) - 447 x 323

