

# VENTIL-ART 16/9 (MD16-9-V3)



A

## Modul-Art- Convection naturelle - Etanche

MD16-9v3-Ac-VR / MD16-9v3-Ac-BN / MD16-9v3-Ac-DM

Porte Acier

MDWB-16-9v3-Ac-VR / MDWB-16-9v3-Ac-BN / MDWB-16-9v3-Ac-DM

Porte Acier / woodbox

MD16-9v3-NL-VR / MD16-9v3-NL-BN / MD16-9v3-NL-DM

Porte New look

MDWB-16-9v3-NL-VR / MDWB-16-9v3-NL-BN / MDWB-16-9v3-NL-DM

Porte New look / woodbox

kW	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	e <sub>l_max</sub> (kw)	e <sub>l_min</sub> (kw)	e <sub>l_sb</sub> (kw)
12	77	900	59	22	57	0,000	0,000	0,000

## Options

Kit de finition (cache prise d'air)

Modul-Art Kit de suspension (dist. mur: 6.3cm)

Montage porte contraire

## Caractéristiques

Réglage manuel - prise d'air extérieur Ø 100 mm - chicane(s) - arrêt braise – convection naturelle intérieur en vermiculite - couleur antracite - sortie de fumée mâle arrière ou au-dessus au choix

Dimensions ext. (mm) : 1010 x 525 x 485

Vision du feu (mm) - 852 x 324



