

CORNER LINKS



CORNER (met ventilatie) - Gedwongen convector - Hermetische (CR77-G)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
11	80	1188	55	25	56	0,052	0,037	0,001

Options → Ext. afmetingen (mm) : 770 x 510 x 450

Afwerkingskader CORNER 77 - links - 4 zijdig → (811 + 464) x 547

Afwerkingskader CORNER 77 - links - 6 zijdig → (811 + 464) x 582

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met airstat

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat

Warmeluchtbus - kit Ø125mm + luchtstopper

Zwart gelakt vermic. interieur

Caractéristiques

Manuele regeling van luchtinlaat - ext. luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - 2 vlamkeerplaten (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - ventilatie inbegrepen - airstat - binnenafwerking vermiculiet - roestvrijstalen elleboog Ø 180 mm voor rookgasuitlaat - snelheidsregelaar - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze)

Real view of fire (mm) - (686 + 268) x 296



