

PURE L 67 (PUL67-v3)



PURE L Manuel (sans ventilation) - Convection naturelle (obligation de relier 2 flexibles d'air chaud) - Etanche

Porte Acier (PUL67-55M-A-SV)

Porte New look (PUL67-55M-NL-SV)

PURE L Manuel (avec ventilation) - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (PUL67-55M-A-AV)

Porte New look (PUL67-55M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
10	78	1125	96	15	90	0,000	0,000	0,000

Options → Dimensions ext. (mm) : 670 x 550 x 430

Cadre PURE 67 plat 3 côtés - 40mm → 742 x 588

Cadre PURE 67 plat 4 côtés - 40mm → 742 x 621

Cadre PURE 67 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm → 680 x 560

Cadre PURE 67 étiré 4 cotés - 10 mm - profondeur 55mm → 680 x 560

Variateur de vitesse avec télécommande (avec ventilation)

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante (avec ventilation)

Buselot air chaud coudé Ø125mm pour PURE

Supplément Kit 2 buselots air chaud 125 et stop air (avec ventilation)

Montage porte contraire

Intérieur vermic.peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises sans ventilation - intérieur vermiculite - 2 buselots air chaud Ø 125mm - buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée 150 mm couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option)
Vision du feu (mm) - 516 x 354

