

PURE L 67 (PUL67 -v3)



PURE L Manueel (zonder ventilatie) - Natuurlijke convectie (verplicht aansluiting warme luchtflexibels) - Hermetisch

Stalen deur (PUL67-55M-A-SV)

New look deur (PUL67-55M-NL-SV)

PURE L Manueel (met ventilatie) - Gedwongen convectie - Hermetisch

Stalen deur (PUL67-55M-A-AV)

New look deur (PUL67-55M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	e _{l_max} (kw)	e _{l_min} (kw)	e _{l_sb} (kw)
10	78	1125	96	15	90	0,000	0,000	0,000

Opties → Ext. afmetingen (mm) : 670 x 550 x 430

Platte kader PURE 67 - 3 zijdig - 40mm → 742 x 588

Platte kader PURE 67 - 4 zijdig - 40mm → 742 x 621

Kader PURE 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm → 680 x 560

Kader PURE 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm → 680 x 560

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met aistat (met ventilatie)

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat (met ventilatie)

Warmeluchtbus 125 Ø en luchtstopper

Supplement warmeluchtbus kit 125 Ø en luchtstopper (met ventilatie)

Ombouw deur scharnieren

Meerprijs voor zwart gelakt vermic. interieur

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat blokkenhouder - binnenaafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze)

Reëel zicht op vuur (mm) - 516 x 354

