

PURE XL 77 MANUEL



PURE XL Manuel (sans ventilation) - Convection naturelle (obligation de relier 2 flexibles d'air chaud) - Etanche

Porte Acier (PUXL-77M-A-SV)

Porte New look (PUXL-77M-NL-SV)

PURE XL Manuel (avec ventilation) - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (PUXL-77M-A-AV)

Porte New look (PUXL-77M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Options → Dimensions ext. (mm) : 770 x 600 x 450

Cadre PURE XL 77 plat 3 côtés - 40mm → 842 x 637,5

Cadre PURE XL 77 plat 4 côtés - 40mm → 842 x 671

Cadre PURE XL 77 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm → 780 x 610

Cadre PURE XL 77 étiré 4 cotés - 10 mm - profondeur 55mm → 780 x 610

Variateur de vitesse avec télécommande (avec ventilation)

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante (avec ventilation)

Buselot air chaud coudé Ø125mm pour PURE

Supplément Kit 2 buselots air chaud 125 et stop air (avec ventilation)

Montage porte contraire

Intérieur vermic.peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - double chicane (vermiculite + inox) - arrêt braises - intérieur vermiculite - 2 buselots air chaud coudés Ø 125mm - buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée Ø 180 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option)

Vision du feu (mm) - 616 x 404



