

PURE XL 77 MANUEEL (PUXL77-v2)



PURE XL Manueel (zonder ventilatie) - Natuurlijke convectie (verplicht aansluiting warme luchtflexibels) - Hermetisch

Stalen deur (PUXL-77M-A-SV)

New look deur (PUXL-77M-NL-SV)

PURE XL Manueel (met ventilatie) - Gedwongen convectie - Hermetisch

Stalen deur (PUXL-77M-A-AV)

New look deur (PUXL-77M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Opties → Ext. afmetingen (mm) : 770 x 600 x 450

Platte kader PURE XL 77 - 3 zijdig - 40mm → 842 x 637,5

Platte kader PURE XL 77 - 4 zijdig - 40mm → 842 x 671

Kader PURE XL 77 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm → 780 x 610

Kader PURE XL 77 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm → 780 x 610

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met aistat (met ventilatie)

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat (met ventilatie)

Warmeluchtbus 125 Ø en luchtstopper

Supplement warmeluchtbus kit 125 Ø en luchtstopper (met ventilatie)

Ombouw deur scharnieren

Meerprijs voor zwart gelakt vermic. interieur

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - binnenaafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 180 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze)

Reël zicht op vuur (mm) - 616 x 404



